

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Герниковый шнур ПРП-40К.10.400

Герниковый шнур ПРП, Деформационные швы мостов · <https://dorogamost.ru/product/deformaczionnye-shvy/gernitovyj-shnur-prp/gernitovyj-shnur-prp-40k-10-400/>

Герниковый шнур ПРП-40К диаметром 10 мм — пористый уплотнитель из синтетического каучука, который применяется для уплотнения узких деформационных швов и стыков сборных конструкций. Оптимален для швов шириной 7–10 мм: оконных и дверных блоков, стыков фасадных панелей, деформационных швов в конструкциях лёгкой категории. Соответствует ГОСТ 19177-81.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Страна	Россия
Материал	каучук и пластификаторы
Группа плотности	400
Диаметр	10 мм



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шнур укладывается в подготовленный (очищенный и просушенный) шов с помощью шпателя. После установки шнур служит подложкой под герметизирующую мастику: формирует правильное рабочее сечение мастичного слоя, предотвращает адгезию мастики к основанию шва (трёхстороннее сцепление) и обеспечивает нормальную работу герметика на растяжение-сжатие при температурных деформациях конструкции.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ
8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/deformaczionnye-shvy/gernitovyj-shnur-prp/gernitovyj-shnur-prp-40k-10-400/>