

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Герниковый шнур ПРП-40К.100.400

Герниковый шнур ПРП, Деформационные швы мостов · <https://dorogamost.ru/product/deformaczionnye-shvy/gernitovyj-shnur-prp/gernitovyj-shnur-prp-40k-100-400/>

Герниковый шнур ПРП-40К диаметром 100 мм — пористый уплотнитель из синтетического каучука, который предназначен для герметизации широких деформационных швов ответственных инженерных сооружений: больших мостов, путепроводов, транспортных развязок. Рекомендован для швов шириной 82–100 мм. Поставляется на объекты Краснодара и регионов России. Соответствует ГОСТ 19177-81.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Страна	Россия
Материал	каучук и пластификаторы
Группа плотности	400
Диаметр	100 мм



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шнур укладывается в подготовленный (очищенный и просушенный) шов с помощью шпателя. После установки шнур служит подложкой под герметизирующую мастику: формирует правильное рабочее сечение мастичного слоя, предотвращает адгезию мастики к основанию шва (трёхстороннее сцепление) и обеспечивает нормальную работу герметика на растяжение-сжатие при температурных деформациях конструкции.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/deformaczionnye-shvy/gernitovyj-shnur-prp/gernitovyj-shnur-prp-40k-100-400/>