

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Герниковый шнур ПРП-40К.40.400

Деформационные швы мостов, Герниковый шнур ПРП · <https://dorogamost.ru/product/deformaczionnye-shvy/gernitovyj-shnur-prp/gernitovyj-shnur-prp-40k-40-400/>

Герниковый шнур ПРП-40К диаметром 40 мм — пористый уплотнитель из синтетического каучука, который применяется для герметизации деформационных швов дорожных покрытий и мостовых конструкций. Рекомендован для швов шириной 32-40 мм. Широко используется на объектах дорожно-мостового строительства Краснодарского края. Соответствует ГОСТ 19177-81.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Страна	Россия
Материал	каучук и пластификаторы
Группа плотности	400
Диаметр	40 мм



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шнур укладывается в подготовленный (очищенный и просушенный) шов с помощью шпателя. После установки шнур служит подложкой под герметизирующую мастику: формирует правильное рабочее сечение мастичного слоя, предотвращает адгезию мастики к основанию шва (трёхстороннее сцепление) и обеспечивает нормальную работу герметика на растяжение-сжатие при температурных деформациях конструкции.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ
8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/deformaczionnye-shvy/gernitovyj-shnur-prp/gernitovyj-shnur-prp-40k-40-400/>