

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Решётчатый настил 38×38×26 мм — С вогнутой канавкой

Решётчатый настил · <https://dorogamost.ru/product/kompozitnye-izdeliya/reshetchatyj-nastil/nastil-frp-38x38x26-vognutaya-kanavka/>

Настил вогнутая канавка 26 создан для объектов, где вода — постоянный рабочий фактор. Продольные вогнутые канавки на открытой ячейке 38×38 мм работают как направленные водоотводные каналы: осадки, брызги и морские волны уходят в сторону слива, не образуя луж. Настил вогнутая канавка 26 — стандарт для деревянных и понтонных причалов, где лёгкость конструкции так же важна, как стойкость к морской воде.

Вы можете **купить настил FRP вогнутая канавка 26мм** от производителя с доставкой по России.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Высота настила	26 мм
Страна	Россия
Размеры	1530x4040 мм
RAL	Любой
Тип поверхности	С вогнутой канавкой
Размер ячейки	38x38 мм
Масса	~22 кг/м²
Допустимая нагрузка	до 500 кг/м²
Толщина несущего ребра	5 мм



ВОГНУТЫЕ КАНАВКИ: УПРАВЛЯЕМЫЙ ВОДООТВОД НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Канавки формируются при прессовании вместе с несущей решёткой. Геометрия вогнутого профиля направляет воду вдоль длинной оси панели к дренажным зазорам, исключая поперечное растекание. На наклонных причальных настилах — контролируемый поток, а не хаотичный розлив.

Стеклопластик FRP не подвержен осмосу и электрохимической коррозии. Срок службы в морской воде — 25+ лет без обслуживания, против 7–10 лет для пропитанной древесины. Масса 22 кг/м² снижает нагрузку на понтоны и свайные опоры.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Деревянные и понтонные причалы малых портов и марин
- Морские и речные пешеходные мостки
- Открытые переходы и помосты у водоёмов
- Палубные настилы маломерных судов
- Прибрежные площадки рыбоводных хозяйств

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ
8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/kompozitnye-izdeliya/reshetchatyj-nastil/nastil-frp-38x38x26-vognutaya-kanavka/>