

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


Армированная скользящая подкладка B1EG 200×250×23

Подкладка B1EG, Эластомерные подкладки под балки и плиты · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/b1eg/armirovannaya-podkladka-b1eg-200x250-23/>

Армированная скользящая подкладка B1EG 200×250×23 — сталь-армированный эластомерный блок 200×250 мм (высота стального сердечника 19 мм, высота эластомера 13 мм) в паре со скользящей пластиной 240×290 мм из нержавеющей стали с тефлоновым (PTFE) покрытием. Допустимая нагрузка 750 кН, допустимое среднее давление 15 Н/мм². Подходит для ДИНАМИЧЕСКИХ нагрузок — в отличие от неармированной NEG.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Эластомерный блок	200×250 мм
Скользящая плита	240×290 мм
Полная высота	23 мм
Высота стального сердечника	19 мм
Высота эластомера	13 мм
Допустимая нагрузка F	750 кН
Угол перекоса, короткая сторона	3 ‰
Угол перекоса, длинная сторона	3 ‰
Допустимое среднее давление	15 Н/мм²
Коэффициент трения	0,01-0,05 при 23°C
Горизонтальное перемещение	±20 мм (до ±30 мм под заказ)



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

То же назначение, что у неармированной NEG, но для узлов с ДИНАМИЧЕСКИМИ нагрузками — площадки под перемещающимся технологическим оборудованием, погрузчиками, зоны вибрационных воздействий, где неармированная подкладка быстро разрушится.
Купить подкладку B1EG 200×250×23 с доставкой по всей России можно у ДОРОГАМОСТ — работаем с юридическими лицами по договорам и тендерам, предоставляем техническую документацию на каждую позицию.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/b1eg/armirovannaya-podkladka-b1eg-200x250-23/>