

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Демпфирующая подкладка SD 5x150

Демпфирующая подкладка SD, Эластомерные подкладки под балки и плиты · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/sd/dempfiruyushchaya-podkladka-sd-5x150/>

Демпфирующая подкладка SD 5x150 — шумопоглощающая лента с рифлёным профилем из вулканизированного каучука, толщина 5 мм, ширина 150 мм. Для лестничных маршей, перекрытий, стыков сборных элементов. Поставляется в рулонах с перфорацией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Толщина	5 мм
Ширина	150 мм
Длина рулона	20 м (t=5мм) / 10 м (t=10мм)
Допустимое напряжение	до 10 Н/мм²
Горизонтальное перемещение	±2 мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Звуко- и виброизоляция стыков сборных конструкций — лестничные марши и площадки жилых домов, офисов, больниц, зоны примыкания перекрытий к стенам, где важно снизить ударный шум.

СНИЖЕНИЕ УДАРНОГО ШУМА ПО ДАВЛЕНИЮ

Протокол испытаний № 1440-001-13, огнестойкость REI 120.
Купить демпфирующую подкладку SD 5x150 с доставкой по всей России можно у ДОРОГАМОСТ — работаем с юридическими лицами по договорам и тендерам, предоставляем техническую документацию на каждую позицию.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/sd/dempfiruyushchaya-podkladka-sd-5x150/>