

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Подкладка TD 21 S 10x50

Подкладка TD 21 S, Эластомерные подкладки под балки и плиты · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/td-21-s/podkladka-td-21-s-10x50/>

Линейная подкладка TD 21 S 10x50 — фиксирующая (неподвижная) ленточная опора со стержнем EPDM толщиной 10 мм и шириной 50 мм. Определяет фиксированную точку опоры для лож плоских крыш, перекрытий, балок при минимальном ходе перемещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Толщина стержня	10 мм
Ширина стержня bE	50 мм
Ширина подкладки b	115/150/175/200/240/300/365 мм — выбор по ширине стены
Допустимая нагрузка F	400 кН/м
Огнестойкость	REI 120

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фиксация неподвижной точки опоры при устройстве лож плоских кровель, междуэтажных перекрытий и балок — там, где горизонтальное перемещение должно быть минимальным, в отличие от скользящих типов NEG/TDG 27 SZ.
Стандартная длина поставки — 1 м.п. Формула допустимого хода перемещения: $\text{доп. } w = 0,7 \times (t - 2)$, где w — ход перемещения (мм), t — толщина сердечника (мм).
Купить подкладку TD 21 S 10x50 с доставкой по всей России можно у ДОРОГАМОСТ — работаем с юридическими лицами по договорам и тендерам, предоставляем техническую документацию на каждую позицию.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/td-21-s/podkladka-td-21-s-10x50/>