

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Демпфирующая подкладка TD 21 SD 10x100

Демпфирующая подкладка TD 21 SD, Эластомерные подкладки под балки и плиты · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/td-21-sd/dempfiruyushchaya-podkladka-td-21-sd-10x100/>

Демпфирующая подкладка TD 21 SD 10x100 — на основе стержня EPDM толщиной 10 мм с пенонаполнителем, для монолитных железобетонных элементов. Снижает передачу ударного и структурного шума в стыках лестничных маршей и перекрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Толщина подкладки	10 мм
Ширина эласт. стержня bE	100 мм
Ширина подкладки b	150 мм
Допустимое напряжение	до 10 Н/мм²
Горизонтальное перемещение	±4 мм
Снижение шума	до 31 дБ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

То же назначение, что у SD, но для монолитных (заливаемых на стройплощадке) железобетонных конструкций — стыки лестниц и перекрытий с одновременной шумоизоляции.

Поставляется отрезками по 1 м.п. с возможностью подрезки.

Купить подкладку TD 21 SD 10x100 с доставкой по всей России можно у ДОРОГАМОСТ — работаем с юридическими лицами по договорам и тендерам, предоставляем техническую документацию на каждую позицию.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ
8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/td-21-sd/dempfiruyushchaya-podkladka-td-21-sd-10x100/>