

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Подкладка TDG 27 SZ 5x75

Подкладка TDG 27 SZ, Эластомерные подкладки под балки и плиты · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/tdg-27-sz/podkladka-tdg-27-sz-5x75/>

Скользкая ленточная подкладка TDG 27 SZ 5x75 — стержень EPDM толщиной 5 мм, шириной 75 мм, с двухслойной скользкой плёнкой HDPE и слоем смазки Rhenolit Fol 2. Для лож плоских крыш, перекрытий, балок при горизонтальном смещении до ±20 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Толщина эласт. стержня	5 мм
Ширина эласт. стержня bE	75 мм
Ширина подкладки b	по ширине стены — см. типовой ряд 115-500 мм
Допустимая нагрузка F	225 кН/м
Допустимое напряжение σm	3 Н/мм²
Горизонтальное смещение	±20 мм
Огнестойкость	REI 120

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ленточное опирание плоских кровель и перекрытий с центрированием нагрузки по оси стены — предотвращает трещины сдвига и скалывание кромок стен при статических нагрузках и горизонтальных смещениях.
Купить подкладку TDG 27 SZ 5x75 с доставкой по всей России можно у ДОРОГАМОСТ — работаем с юридическими лицами по договорам и тендерам, предоставляем техническую документацию на каждую позицию.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ
8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/tdg-27-sz/podkladka-tdg-27-sz-5x75/>