

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Скользящая плёнка TG 1 A +b1

Скользящая плёнка TG 1 A, Эластомерные подкладки под балки и плиты · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/tg-1-a/skolzyashchaya-plyonka-tg-1-a-b1/>

Скользящая плёнка TG 1 A +b1 — двусторонняя плёнка на основе HDPE, разделённая слоем смазки. Назначение: плоские кровли, монолит — покрытие пеной с одной стороны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Толщина	3 мм
Ширина	115/150/175/200/240/300/365 мм
Длина поставки	1,5 м
Допустимое напряжение	до 1 Н/мм²
Коэффициент трения	0,05-0,10
Температура испытаний	23°С
Сертификат	МРА Ганновер

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Скользящее разделение конструктивных элементов при небольших нагрузках (до 1-3 Н/мм² в зависимости от исполнения) — плоские кровли небольших пролётов, разделительные швы, крупноразмерное разделение элементов (бассейны, резервуары, реконструкция мостовых плит).
Купить скользящую плёнку TG 1 A +b1 с доставкой по всей России можно у ДОРОГАМОСТ — работаем с юридическими лицами по договорам и тендерам, предоставляем техническую документацию на каждую позицию.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ
8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/tg-1-a/skolzyashchaya-plyonka-tg-1-a-b1/>