

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Скользящая плёнка TG 5 POM +c4

Скользящая плёнка TG 5 POM, Эластомерные подкладки под балки и плиты · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/tg-5-pom/skolzyashchaya-plyonka-tg-5-pom-c4/>

Скользящая плёнка TG 5 POM +c4 — плёнка на основе POM (полиоксиметилена) с эластомерным покрытием, для нагрузок до 10 Н/мм². Назначение: сборные бетонные элементы — покрытие эластомером с двух сторон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Толщина	6 мм
Ширина	115/150/175/200/240/300/365 мм
Длина поставки	1 м
Допустимое напряжение	до 10 Н/мм²
Коэффициент трения	0,05-0,10

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Скользящее разделение элементов под повышенными нагрузками (до 10 Н/мм²) — ложка фундаментов и другие узлы с высоким давлением, где плёнка TG 1 А не подходит по несущей способности.

Купить скользящую плёнку TG 5 POM +c4 с доставкой по всей России можно у ДОРОГАМОСТ — работаем с юридическими лицами по договорам и тендерам, предоставляем техническую документацию на каждую позицию.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ
8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/podkladki-pod-balki/tg-5-pom/skolzyashchaya-plyonka-tg-5-pom-c4/>