

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ


Н РОЧ 350×450×99

Л РОЧ, ЛП РОЧ, Н РОЧ · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch-s-ogranichennoj-podvizhnostyu/n-roch-350h450h99/>

Н РОЧ 350×450×99 (35х45х9,9) — неподвижная опорная часть, допускающая только угловые перемещения пролётного строения; в горизонтальном направлении линейные перемещения не допускаются — с четырёх сторон установлены упоры (ГОСТ 32020-2012, п. 3.9, 4.5).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Размер плана а×б, мм	350×450
Высота Н, мм	99
Допускаемая вертикальная нагрузка Nmax, кН	2362
Допускаемое перемещение (dmax±), мм	0 (только угловые повороты)
Суммарная высота со стальной конструкцией Но, мм	159
Плита обвязки сверху (aB×bB×t), мм	360×610×30
Плита обвязки снизу (aH×bH×t), мм	360×570×30
Марка резины	НО-68-1 (до −40 °С) или ИРП-1347 (до −55 °С), уточняется при заказе



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Изготовлено по ГОСТ 32020-2012 и ТУ 2563-005-44422268-2024, ООО ДОРОГАМОСТ.

КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch-s-ogranichennoj-podvizhnostyu/n-roch-350h450h99/>