

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

РОЧ 250x400x52-8

РОЧ, РОЧ Н · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch/roch-250h400h52-8/>

РОЧ 250x400x52 (в сантиметрах — 25x40x5,2 см) изготавливается по ГОСТ 32020, ТУ 2539-008-00149334-2003 и ТУ 2563-008-13436288-2012 — резиновая опорная часть моста (резинометаллическая конструкция: чередующиеся слои резины и стали) по ГОСТ 32020, используется как подвижная опорная часть на промежуточных опорах.

Применяется в опорных узлах автодорожных мостов среднего пролёта. Продукция соответствует ОДМ 218.2.002-2008 «Рекомендации по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов» — типоразмер традиционной линейки ТУ, соответствует требованиям DIN 4141.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Число слоёв резины	4
Толщина слоя резины	8 мм
Толщина стального листа	3 мм
Марка резины	НО-68 — РОЧ (РОЧ-Н), морозостойкость до −40°С, ИРП-1347 — РОЧ (РОЧ СО), морозостойкость до −55°С, уточняется при заказе
Страна производства	Россия
Нормативный документ	ГОСТ 32020, ТУ 2539-008-00149334-2003, ТУ 2563-008-13436288-2012



КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch/roch-250h400h52-8/>