

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

РОЧ 700x800x115-16

РОЧ, РОЧ Н · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch/roch-700h800h115-16/>

РОЧ 700x800x115 — стандартный типоразмер по ГОСТ 32020 (в сантиметрах — 70x80x11,5 см); изготовление по ТУ 2539-008-00149334-2003 и ТУ 2563-008-13436288-2012 — резиновая опорная часть моста (резинометаллическая конструкция: чередующиеся слои резины и стали) по ГОСТ 32020, используется как подвижная опорная часть на промежуточных опорах.

Применяется в опорных узлах крупных мостов и эстакад с повышенной нагрузкой. Продукция соответствует ОДМ 218.2.002-2008 «Рекомендации по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов» — типоразмер линейки EN 1337-3 (перемещение приведено расчётным путём, tgγ=0.7).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Число слоёв резины	5
Толщина слоя резины	16 мм
Толщина стального листа	5 мм
Марка резины	НО-68 — РОЧ (РОЧ-Н), морозостойкость до −40°С, ИРП-1347 — РОЧ (РОЧ СО), морозостойкость до −55°С, уточняется при заказе
Страна производства	Россия
Нормативный документ	ГОСТ 32020, ТУ 2539-008-00149334-2003, ТУ 2563-008-13436288-2012



КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/roch/roch-700h800h115-16/>