

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Стеклянная опорная часть линейно-подвижная ЛСЛП-200-200


Стеклянные опорные части · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/stakannye-opornye-chasti/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2-3/>

Стеклянная опорная часть линейно-подвижная **ЛСЛП-200-200** по серии 3.503.1-103 «Стеклянные опорные части автодорожных мостов с применением стального литья марки 25Л» (Союздорпроект, 1993). Расчётная вертикальная нагрузка 200 тс (1961.3 кН), расчётная горизонтальная нагрузка 13.1 тс (128.5 кН) — 0,0655 от вертикальной. Обеспечивает продольное перемещение ±200 мм вдоль оси моста (направляющие крышки), поперечное ограничено до 20 мм. Угол поворота опорного узла — 0,015 рад (для всех типов). Резина ИРП-1347, климатическое исполнение — расчётные отрицательные температуры не ниже −50°С. Литой стакан — сталь марки 25Л по ГОСТ 977-88, скользящие элементы — фторопласт-4 и полированная нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.

Выполнено по серии 3.503.1-103, ТУ 35-2143-94.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
тип-оч	стеклянная линейно-подвижная
маркировка	ЛСЛП-200-200
вертикальная-нагрузка-тс	200
горизонтальная-нагрузка-тс	13.1
допускаемое-перемещение	±200 мм (продольно), до 20 мм (поперечно)
масса-кг	255.6



КУПИТЬ / УТОЧНИТЬ НАЛИЧИЕ И СРОКИ ПОСТАВКИ

8 (861) 292-57-06 · m@dorogamost.ru · <https://dorogamost.ru/product/opornye-chasti/stakannye-opornye-chasti/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b2-3/>